

刈払機用安定板

Zizlizer
ジズライザー



ジズライザーの特徴

1 地面を滑らせ楽々草刈り

凹凸地や斜傾地でも、滑らかに地面をほうように草刈り作業ができ、刈高調節も簡単なドーム型デザイン採用。

2 ※1 約50%超軽量で疲労軽減

従来品と比べ約50%の重量約78gを実現。草刈り作業時の疲労軽減、操作性も向上し安全です。

3 耐久性※2 約5倍で長期間使用

金属製安定板と比べ耐久性約5倍を実現。長期間使用で高コストパフォーマンス。

4 摩耗ゲージ付きで安心作業

本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせ。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせずに安心作業。

1:市販安定板(金属製)と押え金具の合計と比較した場合。

2:市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合。(詳しいテストデータは当社ホームページをご覧ください)

ドーム型デザイン

滑らかに地面をほうよ草刈り作業ができます



摩耗ゲージ

摩耗ゲージの穴が開必ず新品に交換してく



※交換時期まで使用した状態。

軽い、楽、長持ちでビックリ!

このジズライザーは今までに無いタイプの安定板。押え金具と一体型でシンプル、重量も軽く、草刈刃を地面につけて草刈りができる為、操作桿が軽く安全で使いやすいですよ! また、地面を滑らせ草刈しても耐摩耗、耐久性もビックリするほどとても良いと思います。

元JA全農みえ 農機担当 市場 様



ジズライザーの取り付け方



ボルト(ナット)

ジズライザー
(押え金具一体型)

刈刃
刈払機ヘッド



押え金具は使用しません。

取り付けには、ジズライザーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかり締めてください。

※一部機種によっては取り付けできない場合があります。

⚠ 注意

- ご使用になる刈払機の取扱説明書もよくお読み、本製品を正しく取り付け、ご使用ください。
- 作業時は、長袖の服・長ズボン・手袋・保護を着用ください。
- 作業前に必ず取り付け位置、締付状態、本体カケ等を確認し、異常発見時には使用しないでください。
- 本製品の取り付け、点検時は必ず刈払機ジンを停止してから行ってください。
- 摩耗ゲージの穴が開いたら必ず新品に交換してください。

製造発売元 **株式会社 北村製**

〒514-1255 三重県津市庄田町19

TEL059-256-5511 FAX059-256

<http://www.kitamura-ss.com>

芯出しゲージ取付け注意事項

● 押え金具は必要ありません。

ジズライザーは押え金具一体式の安定板です。刈払機に付属の押え金具は大切に保管してください。



押え金具

使用しません

● 段差があるか確認ください。

段差の有無により取り付け方が異なります。取り付けの際には、必ずご確認ください。

段差とは？

.....
刈払機に刈刃をセットした時に出るわずかな凸部の事です。

※ ボルト式でも同様です。




段差がない場合

芯出しゲージを使用します。

お使いの刈払機の軸やボルトの径に合った付属の芯出しゲージ1枚を本体凹部にセットし、お取り付けしてください。


※φ6、7、8、10mmの4種類の芯出しゲージが付属しています。

軸の径



ナット式

ボルトの径



ボルト式



本体凹部にセット

段差がある場合

芯出しゲージは必要ありません。

ジズライザー本体裏面段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてお取り付けしてください。

● 確実に取り付けされているかご確認ください。

ブレやズレがないことを確認してからご使用ください。